

SMART™



Système de tableau interactif SMART Board 685ix



Le 685ix est un système intégré qui combine les éléments suivants :

- Un tableau interactif écran large qui procure 20% d'espace en plus par rapport à un tableau interactif standard
- Un projecteur ultra courte focale qui élimine quasiment toutes les ombres et les reflets .
- Un panneau de commande étendu qui vous permet de connecter des périphériques multimédias et de lancer le système à l'aide d'un simple bouton
- Des fonctionnalités de gestion des ressources qui permettent de contrôler et de gérer le projecteur à distance par le biais de votre réseau IP

Le système de tableau interactif SMART Board® 685ix enrichit le temps passé en classe à la fois pour les enseignants et les élèves. Étant l'un des premiers systèmes intégrés à combiner un projecteur ultra courte focale, un tableau interactif écran large et un panneau de commande étendu, le 685ix procure une qualité d'image extraordinaire et une vaste surface interactive pour l'enseignement.

Capter l'attention des élèves

Les leçons sont plus claires et plus nettes avec le 685ix. Le projecteur UX60 ultra courte focale élimine quasiment toutes les ombres et les reflets. Les enseignants ne projettent pas d'ombre et que les élèves ne doivent pas plisser les yeux pour suivre la leçon. L'UX60 est placé juste au-dessus du tableau interactif, projetant des images claires et nettes depuis une distance d'à peine 30,5 cm (12"). Avec ce projecteur, les leçons gagnent en vie et en définition, grâce à des niveaux de luminosité, de contraste et de couleur élevés.

Élargir les perspectives

Avec le 685ix, les enseignants et les élèves bénéficient de 20 pour cent d'espace de travail supplémentaire par rapport à un système de tableau blanc standard. Le 685ix combine un projecteur ultra courte focale à des proportions de 16:10 et à une résolution WXGA (1280 x 800) native, ainsi qu'à un tableau interactif écran large de 221 cm (87"), ce qui donne aux vidéos et aux images un aspect plus réaliste.

Offrir plus de souplesse

Le panneau de commande étendu du système confère aux enseignants davantage de souplesse, tout en veillant à ce que les élèves puissent interagir avec les leçons. Les enseignants peuvent facilement ajouter au 685ix des périphériques multimédias comme des caméras document, des lecteurs DVD et des appareils photo numériques, auxquels il est possible d'accéder et qui sont contrôlables directement à partir du panneau de commande étendu.

Le 685ix est également facile à protéger et à entretenir. Il inclut une fixation murale multi-axiale réglable qui permet d'aligner le projecteur en un tour de main, tandis que son projecteur UX60 compatible réseau peut être contrôlé et géré à distance.



- 1** Tableau interactif SMART Board à écran large – surface tactile qui offre 20% d'espace de travail supplémentaire par rapport à un tableau interactif standard. Il se branche à votre ordinateur et à un projecteur pour afficher l'image du bureau de l'ordinateur.
- 2** Projecteur UX60 – projecteur intégré ultra courte focale WXGA (1280 x 800) avec des proportions de 16:10. L'UX60 a une distance de projection optique de 30,5 cm (12") par rapport au tableau interactif.
- 3** Panneau de commande étendu – panneau qui permet de contrôler de manière centralisée la technologie de la salle de classe

Principales caractéristiques

Reconnaissance tactile

Écrivez avec un stylet, effacez avec la paume de la main et déplacez des objets avec le doigt sans avoir besoin d'accéder à d'autres outils, boutons ou menus à l'écran. Avec la reconnaissance tactile, le tableau bascule automatiquement à votre place.

Quasiment sans ombre ni reflet

Comparé aux projecteurs à distance de projection plus grande fixés au plafond ou au mur, l'UX60, le projecteur ultra courte focale du système 685ix, n'engendre quasiment aucune ombre ni aucun reflet.

Qualité d'image supérieure

Bénéficiez d'une qualité d'image supérieure avec le 685ix. Le projecteur utilise la technologie BrilliantColor® de Texas Instruments afin de produire des niveaux de luminosité et de contraste élevés et d'obtenir une qualité true-color. Cela le rend presque insensible à la détérioration des couleurs, lui permettant de produire des images vives et nettes même après des années d'utilisation.

Aucune distorsion

Branchez au panneau de commande étendu un caméscope haute définition, un lecteur Blu-ray Disc® ou un ordinateur portable écran large pour faire bénéficier vos élèves d'images extrêmement réalistes, sans bandes noires gênantes ni distorsion.

Port USB double commutable

Le panneau de commande étendu dispose d'un port USB double qui vous permet de brancher deux ordinateurs au tableau interactif SMART Board et de basculer facilement de l'un à l'autre lorsque vous en avez besoin.

Compatible réseau

Connectez le projecteur UX60 au réseau IP de votre école pour envoyer et recevoir des commandes vers et à partir du serveur Web ou du client SNMP. En tant que système de tableau interactif en réseau, le 685ix dispose de fonctionnalités de gestion des ressources qui vous permettent de contrôler et de gérer le projecteur à distance.

Sans filtre

Vous n'aurez plus besoin d'entretenir régulièrement l'appareil ni de nettoyer le filtre. La technologie DLP® permet à l'UX60 de se passer de filtre. Grâce à cette technologie, vous n'aurez plus de filtre à nettoyer, à entretenir et à remplacer, ce qui réduira vos frais de maintenance.

Lampe longue durée

Vous pouvez avoir confiance en la lampe de votre projecteur – l'UX60 dure 3000 heures en mode standard et 4000 heures en mode économique.

Garantie

Bénéficiez d'une garantie de trois ans sur le projecteur UX60. Le tableau interactif SMART Board a une garantie de cinq ans à compter de l'enregistrement du produit.

Livré avec SMART Notebook

Le 685ix est livré avec le logiciel primé SMART Notebook.

Mode deux utilisateurs

Ce SMART Board est aussi disponible en modèle double utilisateur. Avec ce modèle, deux utilisateurs peuvent écrire dans leur espace de travail respectif du logiciel SMART Notebook.

Caractéristiques

Tableau interactif SMART Board 685

Taille

196,9 cm L x 125,7 cm h x 13,0 cm p
(77 1/2" x 49 1/2" x 5 1/8")

Zone d'écran active

188,0 cm L x 117,2 cm h
(74" x 46 1/8")
221 cm (87 1/8") diagonale
Proportions 16:10

Poids

19,1 kg (42 lb.)

Panneau de commande étendu

Taille

15,7 cm L x 8,1 cm h x 6,6 cm p
(6 1/5" x 3 1/5" x 2 3/5")

Projecteur UX60

Taille

44,2 cm L x 36,3 cm h x 39,6 cm p
(17 2/5" x 14 3/10" x 15 3/5")

Poids

10,9 kg (24 lb.)

Télécommande

4,0 cm L x 8,6 cm h x 0,7 cm p
(1 5/8" x 3 3/8" x 1/4")

Revendeur agréé :

SMART Technologies

10 rue Godefroy
92800 Puteaux
Tél : 01 40 90 44 44
franceinfo@smarttech.com

smarttech.fr

Extraordinaire, très simplement™

SMART™